BZ 2550

High Frequency Welding-Blanking Machine

BIZETA S.r.l.
Via Bragni, 93/A
35010 Cadoneghe (PD) Italy
Tel: +39 0499220298 FAX: +39 0499220298
E-mail: commerciale@bizeta-macchinehf.it
www.bizeta-macchinehf.it

BZ 2550 - Caratteristiche tecniche

Caratteristica	Unita	Valore
Forza sviluppata max in saldatura	Kg	50 000
Forza sviluppata max in tranciatura	Kg	60 000 (52 000 con cilindro)
Potenza massima agli elettrodi in A.F.	Kw	30
Frequenza nominale di lavoro	Mhz	27,12
Numero stazioni tavola rotante	N.	2 o 4
Errore massimo sul diametro esterno del disco	mm	±0,10
Dimensioni plateau porta elettrodo	mm	700 x 480 (780 x 480 2 piani)
Tensione di alimentazione	Volt	3x400+N+T
Corrente nominale	Aca	65
Potenza nominale	Kw	43
Pressione aria di alimentazione	bar	6
Consumo aria alla massima produzione	NL/min	50
Produzione: battute orarie massime	N.	420
Dimensioni d'ingombro macchina	mm	4500 x 3500 x 2100 h
Peso netto circa	Kg	6 670

Le caratteristiche sia estetiche che tecniche qui descritte non sono impegnative. La ns. ditta si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso per migliorarne il funzionamento.

The above-mentioned aesthetic and technical features are not binding. Our company reserves itself the right to introduce, without notice, any changes in order to improve the working of the machine.

Les caractéristiques esthétiques et techniques ci-dessus indiquées ne sont pas engageant. Notre société se réserve le droit d'apporter, sans préavis, n'importe quelle modification pour améliorer le fonctionnement de la machine.